

ESCALERAS DE TIJERA

CERTIFICACIÓN ANSI 14.5



| | ST-6T | ST-7T | ST-8T | ST-9T | ST-11T |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Material | Fibra de Vidrio | Fibra de Vidrio | Fibra de Vidrio | Fibra de Vidrio | Fibra de Vidrio |
| Soporte | Pies antideslizante tipo bota. | Pies antideslizante tipo bota. | Pies antideslizante tipo bota. | Pies antideslizante tipo bota. | Pies antideslizante tipo bota. |
| N° Peldaños | 6 con doble remache | 7 con doble remache | 8 con doble remache | 9 con doble remache | 11 con doble remache |
| Porta Herramienta | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Espesor Material | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm |
| Alcance de Usuario | 2.8 m | 3.15 m | 3.4 m | 3.7 m | 4.4 m |
| Altura Total Escalera | 1.86 m | 2.15 m | 2.45 m | 2.7 m | 3.4 m |
| Peso aprox. | 7.4 kg | 8.7 kg | 10 kg | 11.7 kg | 15.3 kg |
| Resistencia Peso | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Dieléctrico | Si (No conduce electricidad) | Si (No conduce electricidad) | Si (No conduce electricidad) | Si (No conduce electricidad) | Si (No conduce electricidad) |

REPRESENTANTES OFICIALES DE STEIGEN EN CHILE: WWW.STEIGENCO.COM